

## Wiertło kręte szlifowane GROSS SPEED DIN 338 N HSS-G

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 8,0 mm, 10,0 mm**



Opis produktu:

### Opis produktu:

Wiertło spiralne szlifowane z chwytem cylindrycznym, o podwyższonej wytrzymałości, charakteryzuje się wysoką współosiowością, dobrym odprowadzaniem wiórów oraz odpornością na pęknięcia. Szlif krzyżowy pozwala na wiercenie w materiałach bez wstępnego punktowania powierzchni. Wiertło idealne do wiercenia za pomocą wkrętarek jak i wiertarek stacjonarnych. Ze względu na zmienny kąt spirali sprawnie łamie wiór, z ciągliwych materiałów takich jak aluminium, przez co wiertło się mniej nagrzewa.

### Zastosowanie do:

- stal, staliwo stopowe i niestopowe,
- żeliwo ciągliwe, żeliwo szare,
- aluminium, mosiądz.

### Dane techniczne:

- norma DIN 338,
- materiał: HSS-G,
- kąt wierzchołkowy 135°.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**Opakowanie: 10 szt. do rozmiaru Ø 10, po 5 szt. od rozmiaru Ø 10,2**

---

**Produkt do profesjonalnych zastosowań.**

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.