

Zestaw wiertel GROSS SPEED HSS-G DIN 338 N 25 szt. 1,0 - 13,0 x 0,5 mm

Opis produktu:

Zestaw 25 wiertel szlifowanych HSS-G z chwytem cylindrycznym, o podwyższonej wytrzymałości. Wiertła charakteryzuje się wysoką współosiowością, dobrym odprowadzaniem wiórów oraz odpornością na pęknięcia. Szlif krzyżowy pozwala na wiercenie w materiałach bez wstępnego punktowania powierzchni. Wiertło idealne do wiercenia za pomocą wkrętarek jak i wiertarek stacjonarnych. Ze względu na zmienny kąt spirali, sprawnie łamie wiór z ciągliwych materiałów takich jak aluminium, przez co wiertło się mniej nagrzewa.

Zestaw idealny dla serwisantów, monterów, do działów utrzymania ruchu.



Zastosowanie do:

- stal, staliwo stopowe i niestopowe,
- żeliwo ciągliwe, żeliwo szare,
- aluminium, mosiądz.

Dane techniczne:

- norma: DIN 338,
- typ: N,
- uchwyt: cylindryczny,
- szlif krzyżowy od średnicy 3,0 mm,
- kąt ostrza: 135° od średnicy 3,0 mm,

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

-
- rozmiary: 1,0 – 13,0 co 0,5 mm.
-

Opakowanie: 25 szt. w plastikowej skrzynce

Produkt do użytku profesjonalnego.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.