

Zestaw wiertel GROSS SPEED COBALT 5% HSS-G DIN 338 N 25 szt. 1,0-13,0 x 0,5 mm



Opis produktu:

Wysokiej jakości zestaw wiertel kobaltowych HSS-E Co 5%, wg DIN 338. Wiertła prawe, z chwytem cylindrycznym, 5% stop kobaltu, wersja krótka, jakość szlifowana, kąt wierzchołkowy 135° (od średnicy 3 mm), wzmocniony rdzeń wiertła. Doskonale do wiercenia z ręki bez potrzeby punktowania nawet w materiałach zaokrąglonych. Spirala bardzo szybko odprowadza i łamie urobek (wióry) nie pozwalając aby wiertło się nagrzewało.

Dane techniczne:

- DIN – 338,
- HSS-E – Co 5%,
- kąt wierzchołkowy – 135°,
- typ - N,
- rozmiary od 1,0 do 13,0 mm, co 0,5 mm.

Zastosowanie w:

- stalach szlachetnych A2/A4,
- stalach stopowych,
- aluminium i żelazie.

Opakowanie: 25 szt.

Produkt do profesjonalnych zastosowań.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.