Karta informacji o produkcie

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus GBH 2-28 F



Opis produktu:

Opis produktu:

Najwyższa wydajność oraz inteligentna funkcja KickBack Control.

- Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń
- O 25% dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność
- O 27% niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań

Dane techniczne:

Dane dotyczące wydajności:

- Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 4.000 min-1
- Nominalna prędkość obrotowa 0 – 900 min-1

Dodatkowe informacje:

- Moc nominalna 880 W
- Energia udaru (zgodnie z EPTA 05/2016) 3,2 J
- Napięcie, elektryczne 230 V
- Waga 3,1 kg

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- Uchwyt stanowiskowy SDS plus

Zakres wierceń:

- Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów 4 – 28 mm
- Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów 8 – 16 mm
- Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie 68 mm

Jakość: **BOSCH PROFESSIONAL**

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40