

## Wiertło HSS z chwytem zredukowanym ECO

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła: 15,0 mm**



Opis produktu:

### Wiertło spiralne HSS z redukowaną częścią chwytową ECO

- **Wysoka precyzja pracy** dzięki dokładnemu obrotowi
- **Duża wydajność skrawania** i dobre odprowadzanie wiórów
- **Długi czas użytkowania**
- **Wysoka odporność na złamania**
- **Redukcja części chwytowej** umożliwia montaż w mniejszych uchwytach wiertarskich
- Przeznaczone do **standardowych prac wiertniczych** w powszechnych materiałach o twardości do 900 N/mm<sup>2</sup>, takich jak stali stopowej i niestopowej, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, żeliwo, brąz, mosiądz o wysokiej twardości

#### Dane techniczne:

- **Trzpień mocujący:** Cylindryczny
- **Materiał:** HSS-R (stal szybkotnąca walcowana na gorąco)
- **Normy:** DIN 338
- **Końcówka wiertła:** stożkowa
- **Kąt wierzchołka:** 118°
- **Tolerancja:** h8

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 1414
  - **Zastosowanie:** Aluminium, brąz, grafit, żeliwo, mosiądz, stal
- 



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.