

Wiertło kręte HSS-G DIN 338 typ N ECO

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 10,5 mm, 11,5 mm, 4,3 mm, 3,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-G DIN 338 Typ N ECO

- **Wiertło spiralne** zgodne z normą DIN 338 Typ N z cylindrycznym trzpieniem
- **Krótką wersja** o wysokiej jakości szlifu
- **Skrzyżowany szlif wierzchołka** pod kątem 135°, dostępny od średnicy 3 mm
- **Zastosowanie:**
 - Stal
 - Stal odlewana (stopowa i niestopowa)
 - Aluminium
 - Tworzywa sztuczne
 - Wiercenie bez wstępnego punktowania w materiale

Dane techniczne:

- **Trzpień mocujący:** Cylindryczny
- **Wyostrzenie:** Skrzyżowany szlif wierzchołka (forma C)
- **Materiał:** HSS-G (stal szybkoobrotowa szlifowana)
- **Normy:** DIN 338

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Kształt rowków:** Normalny
 - **Kąt skreću rowków:** Normalny
 - **Kąt wierzchołka:** 135°
 - **Tolerancja:** h8
 - **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 1414
-



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.