

Wiertło HSS DIN 345 MK1

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła: 12,5 mm**



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-R DIN 345 MK1

- **Cechy:**

- Wydajne standardowe wiertło do wszechstronnych zastosowań.
- Wysoka trwałość i wydajność skrawania.
- Dobra zdolność odprowadzania wiórów.
- Dodatkowo hartowane parą wodną dla lepszej przyczepności chłodziwa.

- **Zastosowanie:**

- Do standardowych prac w typowych materiałach, takich jak stal stopowa i niestopowa, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, żelazo spiekane, żeliwo sferoidalne, grafit, brąz i twardy mosiądz.

Cechy produktu

- **Typ chwytu:** Stożek Morse'a (MK1).
- **Rozmiar chwytu:** MK1.
- **Materiał:** HSS-R (stal szybko tnąca walcowana).
- **Norma:** DIN 345.
- **Kąt wierzchołka:** 118°.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Tolerancja:** h8.
- **Kształt rowków:** Normalny.
- **Spiralny kąt boczny:** Normalny.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.