

Gwintownik maszynowy HSS-G DIN 371/35°

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu:** M3, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24, M4, M5, M6, M8



Opis produktu:

Gwintownik maszynowy HSS-G DIN 371/35°

Zastosowanie: do precyzyjnego wykonywania gwintów metrycznych ISO zgodnych z **DIN 13** - łatwe rozpoczęcie nacinania gwintu.

Charakterystyka:

- **Materiał:** przeznaczone do gwintowania w stali o twardości do 800 N/mm², żeliwie i metalach kolorowych
- **Budowa:** wzmocniony trzpień

Dane techniczne:

- **Rodzaj nacięcia:** forma C, 2-3 gwinty
- **Rodzaj gwintu:** metryczny (M)
- **Szlif gwintu:** szlifowany, z nacięciem krawędziowym
- **Rodzaj otworu:** gwint ślepy - nieprzelotowy
- **Materiał:** stal HSS
- **Normy:** zgodność z **DIN 371**
- **Rodzaj rowka:** rowek prawoskrętny 35°

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Tolerancja:** ISO 2 (63572 H)
- **Dodatkowe cechy konstrukcyjne:** zgodność z **DIN 2197**
- **Zastosowanie:** metale kolorowe, żeliwo, stal



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewiczka 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40