

Gwintownik maszynowy HSS-Co DIN 371/35°

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu:** M10, M12, M14, M16, M3, M18, M20, M24, M4, M5, M6, M8



Opis produktu:

Gwintownik maszynowy HSS-Co DIN 371/35° M3

- **Przeznaczenie:** Precyzyjne gwinty metryczne ISO zgodne z DIN 13

Cechy:

- Łatwe rozpoczęcie gwintowania
- Bez wierzchołka
- Do stali, żeliwa, metali nieżelaznych i stali nierdzewnej
- Wzmocniony chwyt

Charakterystyka produktu:

- **Typ nacięcia:** Form C (2-3 zwoje)
- **Rodzaj gwintu:** Metryczny (M)
- **Obróbka gwintu:** Szlifowany, z podcięciem bocznym
- **Rodzaj otworu:** Gwint nieprzelotowy
- **Materiał:** HSS-Co - stal szybko tnąca z kobaltem
- **Norma:** DIN 371
- **Kształt rowków:** Prawoskrętne 35°

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Tolerancja:** ISO 2 (63572 H)
- **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 2197
- **Zastosowanie:** Metale nieżelazne, żeliwo, stal, A2/A4



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.