Karta informacji o produkcie

Nasadka udarowa 1/2" wersja krótka

Cechy produktu:

- **Rozmiar nasadki: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

1/2 Nasadka udarowa wersja krótka

- Metryczna nasadka udarowa przeznaczona do ciągłej pracy w przemyśle, rzemiośle i branży motoryzacyjnej
- Wykonana ze specjalnej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej (CrMoV), co zapewnia wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu z kluczami pneumatycznymi
- Wyposażona w otwór na sworzeń zabezpieczający i pierścień mocujący, umożliwiające pewne osadzenie na kluczu udarowym
- Najwyższa jakość dla profesjonalnych użytkowników
- Optymalna trwałość nawet przy ciągłej eksploatacji
- Obciążalność znacznie przewyższająca normy DIN/ISO

Charakterystyka produktu:

- **Napęd:** 6-kąt zewnętrzny zgodny z DIN 3129 / ISO 2725-2
- **Chwyt:** 4-kąt wewnętrzny zgodny z DIN 3121 / ISO 1174

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Zabezpieczenie chwytu:** Sworzeń zabezpieczający, pierścień mocujący i rowek kulowy
- **Rodzaj napędu:** Mechaniczny (maszynowy)
- **Wersja:** Krótka
- **Powłoka:** Fosforanowana na czarno
- **Rozmiar napędu:** 12,5 mm (1/2")
- **Materiał:** Chrom-Wanad-Molibden (CrMoV)
- **Normy:** DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
- **T:** 6 mm
- **Zastosowanie:** Do użytku z kluczami udarowymi

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40