

## Zestaw wiertel HSS-G 25 szt. 1-13/0,5 mm

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 25 elementów**

**Opis produktu:**

### Zestaw wiertel HSS-G 25 szt. 1-13/0,5 mm - BASIC

Wiertła spiralne ze stali szybko tnącej zgodne z normą DIN 338 z trzonkiem cylindrycznym

Bardzo dobre centrowanie i niski posuw dzięki 135° skrzyżowanemu ostrzu (od Ø 3 mm)

Precyzyjna okrągłość dzięki szlifowaniu z pełnego materiału

Klasa tolerancji h8

Przeznaczone do stali, stali odlewniczej stopowej i niestopowej do 900 N/mm<sup>2</sup> wytrzymałości na rozciąganie, a także do metali kolorowych, aluminium i tworzyw sztucznych

Zawartość:

Ø 1 - 13 / 0,5 mm



**Zastosowanie:** Metal; Odlewy żeliwne; Metale kolorowe; Aluminium

**Dane techniczne:**

- **Ostrze 3-krawędziowe:** brak
- **Trzon:** Cylindryczny
- **Stożkowanie:** Skrzyżowane ostrze Formy C
- **Wzrost rdzenia:** Normalny
- **Grubość rdzenia:** Normalna
- **Materiał:** HSS-G

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Norma(y):** DIN 338
- **Kąt boczny (kąt spirali):** Normalny
- **Ostrze wierzchołkowe:** Stożkowa powłoka
- **Kąt wierzchołkowy:** 135° od Ø 3 mm
- **Liczba części:** 25
- **Tolerancja:** h8
- **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z normą DIN 1414**



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.