Karta informacji o produkcie

Profesjonalna grzechotka dwustronna z blokadą bezpieczeństwa 1/2" 40 zębów

Cechy produktu:

- **Rozmiar/Długość grzechotki: 1/2"**



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalna grzechotka dwustronna z blokadą bezpieczeństwa 1/2" 40 zębów.

- Najwyższa jakość dla wymagających użytkowników
- Uchwyt z 2-komponentowego materiału: wytrzymały, stabilny rdzeń i antypoślizgowa powłoka
- Niskie obciążenie stawów przy jednocześnie wysokim momencie obrotowym
- Wysoka odporność na oleje i kwasy
- Zwiększona ochrona przed ześlizgnięciem dzięki specjalnym wgłębieniom na kciuk
- Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku
- Płynny i precyzyjny mechanizm grzechotki
- Precyzja i wytrzymałość przekraczające normy DIN/ISO
- Ergonomicznie dopasowany uchwyt zapewniający pewny chwyt i komfort pracy

Charakterystyka:

- **Rozmiar A:** 37 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Rozmiar A1:** 29,7 mm
- **Gniazdo napędu:** Zewnętrzny czworokąt zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Blokada napędu:** Zatrzask kulkowy
- **Rodzaj obsługi:** Ręczna
- **Wyposażenie:** Przycisk szybkiego zwalniania i przełącznik kierunku
- **Rozmiar B:** 43 mm
- **Rozmiar B1:** 34,5 mm
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana
- **Uchwyt:** 2-komponentowy plastik
- **Rozmiar napędu:** 12,5 mm [1/2"]
- **Długość całkowita (L1):** 260 mm
- **Długość głowicy (L2):** 114 mm
- **Długość produktu bez opakowania:** 260 mm
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa
- **Maksymalny moment obrotowy:** 640 Nm
- **Normy:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Zastosowanie:** Do pracy z narzędziami 12,5 mm [1/2"]
- **Mechanizm grzechotki:** Gruby, 40 zębów

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40