

## Otwornica uniwersalna TCT

Cechy produktu:

- **Rozmiar otwornicy:** 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 20 mm (25/32"), 22 mm (7/8"), 25 mm (1"), 27 mm (1 1/9"), 30 mm (1 1/5"), 32 mm (1 1/4"), 35 mm (1 3/8"), 38 mm (1 1/2"), 40 mm (1 5/9"), 41 mm (1 5/8"), 43 mm (1 11/16"), 44 mm (1 3/4"), 48 mm (1 7/8"), 51 mm (2"), 54 mm (2 1/8"), 57 mm (2 1/4"), 60 mm (2 3/8"), 64 mm (2 1/2"), 65 mm (2 5/9"), 67 mm (2 5/8"), 68 mm (2 2/3"), 70 mm (2 3/4"), 76 mm (3"), 79 mm (3 1/8"), 83 mm (3 1/4"), 89 mm (3 1/2"), 92 mm (3 5/8"), 95 mm (3 3/4"), 102 mm (4"), 105 mm (4 1/8"), 127 mm (5")



Opis produktu:

## Otwornica uniwersalna TCT

- **Wszechstronne zastosowanie** dzięki wysokiej jakości uzębieniu z węgla spiekanego.
- **Głębokość cięcia: 55 mm** – umożliwia precyzyjne i czyste otwory.
- **Szybki postęp cięcia** dla dokładnych, okrągłych otworów.
- **Rekomendowane materiały:** miękkie i twarde drewno, drewno egzotyczne, płyty MDF, sklejka, płyty wiórowe, płyty laminowane, gips karton, beton komórkowy, tworzywa sztuczne.
- **Dobrze sprawdza się również w pustakach i miękkich płytkach ceramicznych.**

Dane techniczne:

- **Rodzaj otwornicy:** TCT (z uzębieniem z węgla spiekanego)

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- 
- **Materiały do obróbki:** gazobeton, gips karton, drewno twarde i miękkie, płyty drewniane (także laminowane), sklejka, mur, kamień naturalny.
- 



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.