

Wiertło dwustronne HSS-Co - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 3,1 mm, 3,25 mm, 4,1 mm, 4,9 mm, 5,1 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm



Opis produktu:

Wiertło dwustronne HSS-Co

- Wiertło o podwójnej użyteczności.
- Krótkie spirale zapobiegają zakleszczaniu się podczas przewiercania blach.
- Dobra centryczność dzięki szlifowi krzyżowemu.
- Idealne do wiercenia w blachach, profilach i otworach na nity rurkowe.
- Możliwość użytkowania z obu stron – podwójna wydajność.
- Krótka spirala zapewnia maksymalną odporność na złamanie.
- Doskonałe do wiertarek ręcznych.
- Nadaje się do wiercenia w stali, aluminium, metalach kolorowych i stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

- **Typ ostrza:** Szlif krzyżowy, forma C
- **Materiał:** HSS-Co (5% kobaltu)
- **Kąt wierzchołkowy:** 135°
- **Tolerancja:** h8

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Zastosowanie:** Blachy, stal nierdzewna
-



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40