

### Zestaw wiertel PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% – 7 sztuk (Ø 2,5 – 10,2 mm)

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 7 elementów**

Opis produktu:



### Zestaw wiertel PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% – 7 sztuk

- **Szybkie i precyzyjne** – innowacyjne wiertła spiralne ze stopniową końcówką
- **Perfekcyjnie okrągłe otwory**, nawet w cienkościennych materiałach
- **Zwiększona prędkość wiercenia** w porównaniu do standardowych wiertel
- **Czyste krawędzie otworów** – minimalizuje odpryski i uszkodzenia materiału
- **Nie wymaga punktowania** – samocentrująca końcówka stopniowa idealnie sprawdza się również w rurach i zaokrąglonych powierzchniach
- **Bez konieczności wstępnego nawiercania**
- **Precyzyjne ściany otworów** – idealne do gwintowania
- **Mniejsze zmęczenie operatora** – wymagają mniejszego nacisku podczas wiercenia
- **Świetne do rozwiercania otworów pod nity oraz poszerzania istniejących otworów**
- **Stopniowa końcówka od Ø 3 mm**
- **Trzpień trójpłaszczyznowy od Ø 5 mm** – zapewnia optymalne przenoszenie siły i eliminuje obracanie się w uchwycie
- **Stop HSS-Co 5%** – zwiększona odporność na wysokie temperatury i ścieranie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

## Zastosowanie:

- Stal nierdzewna (Inox) A2 oraz kwasoodporna A4
  - Stal stopowa i niestopowa
  - Żeliwo
  - Blachy
  - Metale kolorowe
  - Szkło akrylowe
  - Aluminium
  - Tworzywa sztuczne
  - Drewno
- 

## Zawartość zestawu:

- **Wiertła Ø:** 2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2 mm
- 

## Charakterystyka:

- **Mocowanie:** trzpień trójpłaszczyznowy (od Ø 5 mm)
  - **Materiał:** HSS-Co 5% (stal szybkoobrotowa kobaltowa)
  - **Norma:** DIN 338
  - **Klasa jakości:** Professional
  - **Liczba sztuk w zestawie:** 7
  - **Tolerancja:** h8
- 

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**  
ul. Niemcewicz 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40