

Kaseta wiertel PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% – 19 szt.

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 19 elementów**

Opis produktu:

Opis produktu:



Kaseta wiertel PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% 19 sztuk.

- **Szybkie i precyzyjne** – innowacyjne wiertła spiralne ze stopniową końcówką
- **Perfekcyjnie okrągłe otwory**, nawet w cienkościennych materiałach
- **Zwiększona prędkość wiercenia** w porównaniu do standardowych wiertel
- **Czyste krawędzie otworów** – minimalizuje odpryski i uszkodzenia materiału
- **Nie wymaga punktowania** – samocentrująca końcówka stopniowa idealnie sprawdza się również w rurach i zaokrąglonych powierzchniach
- **Bez konieczności wstępnego nawiercania**
- **Precyzyjne ściany otworów** – idealne do gwintowania
- **Mniejsze zmęczenie operatora** – wymagają mniejszego nacisku podczas wiercenia
- **Świetne do rozwiercania otworów pod nity oraz poszerzania istniejących otworów**
- **Stopniowa końcówka od Ø 3 mm**
- **Trzpień trójpłaszczyznowy od Ø 5 mm** – zapewnia optymalne przenoszenie siły i eliminuje obracanie się w uchwycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Stop HSS-Co 5%** – zwiększona odporność na wysokie temperatury i ścieranie

Zastosowanie:

- Stal nierdzewna A2 (Inox) oraz stal kwasoodporna A4
- Stal stopowa i niestopowa
- Żeliwo
- Blachy
- Metale kolorowe
- Szkło akrylowe
- Aluminium
- Tworzywa sztuczne
- Drewno

Zawartość zestawu:

- **Wiertła Ø:** 1 - 10 mm (co 0,5 mm)

Dane techniczne:

- **Mocowanie:** trzpień trójpłaszczyznowy (od Ø 5 mm)
- **Materiał:** HSS-Co 5% (stal szybko tnąca kobaltowa)
- **Norma:** DIN 338
- **Klasa jakości:** Professional
- **Liczba sztuk w zestawie:** 19

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Tolerancja:** h8



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewiczka 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40