# Karta informacji o produkcie

## Kaseta wierteł PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% – 25 szt.



Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 25 elementów**

**Opis produktu:**

**Opis produktu:**

---

**Kaseta wierteł PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% 25 sztuk.**

- **Rewolucyjne wiertła spiralne** ze stopniową końcówką zapewniają **szybsze i precyzyjniejsze wiercenie**
- **Idealnie okrągłe otwory**, nawet w cienkich materiałach
- **Większa wydajność wiercenia** w porównaniu do klasycznych wierteł
- **Czyste krawędzie otworów** – minimalizuje odpryski i deformacje materiału
- **Samocentrująca końcówka stopniowa** – brak konieczności punktowania, idealna również do rur i powierzchni zaokrąglonych
- **Nie wymaga wstępnego nawiercania**
- **Dokładne ściany otworów** – doskonałe do prac gwintujących
- **Zmniejszone zmęczenie operatora** – dzięki mniejszemu naciskowi podczas wiercenia
- **Idealne do rozwiercania otworów pod nity oraz powiększania istniejących otworów**
- **Stopniowa końcówka od Ø 3 mm**
- **Trójpłaszczyznowy trzpień od Ø 5 mm** – zapewnia optymalne przenoszenie siły i zapobiega ślizganiu się w uchwycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Materiał HSS-Co 5%** – zwiększona odporność na temperaturę i ścieranie

**Zastosowanie:**

---

- Stal nierdzewna A2 (Inox) oraz kwasoodporna A4
- Stal stopowa i niestopowa
- Żeliwo
- Blachy
- Metale kolorowe
- Szkło akrylowe
- Aluminium
- Tworzywa sztuczne
- Drewno

**Zawartość zestawu:**

---

- **Wiertła Ø**: 1 - 13 mm (co 0,5 mm)

**Dane techniczne:**

---

- **Mocowanie**: trzpień trójpłaszczyznowy (od Ø 5 mm)
- **Materiał**: HSS-Co 5% (stal szybkotnąca kobaltowa)
- **Norma**: DIN 338
- **Klasa jakości**: Professional
- **Liczba sztuk w zestawie**: 25

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Tolerancja**: h8

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40