

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" 108 sztuk Proficraft, grzechotki 48 zębów

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 22 elementy**

Opis produktu:

Opis produktu:



Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" 108 sztuk Proficraft, grzechotki 48 zębów.

- **108 narzędzi** w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego
- **Wysokiej jakości ergonomiczne grzechotki przełączane** 6,3 mm [1/4"] i 12,5 mm [1/2"] z grubym lub drobnym uzębieniem
- **Nasadki** 4 - 32 mm oraz **nasadki E-TX** E4 - E22
- **Bitowe nasadki 6,3 mm [1/4"]** do różnych typów śrub

Zawartość zestawu:

Część 1/4" (6,3 mm):

- **13 nasadek** 4 - 14 mm
- **8 głębokich nasadek** 6 - 13 mm
- **5 nasadek E-TX** E4 - E8
- **3 bitowe nasadki do śrub płaskich** 4 - 6,5 mm
- **2 bitowe nasadki do śrub krzyżowych PH** PH 1 - 2

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **2 bitowe nasadki do śrub krzyżowych PZ** PZ 1 - 2
- **5 bitowych nasadek sześciokątnych** 3 - 6 mm
- **7 bitowych nasadek Torx (TX)** T8 - T30
- **1 przegub kardana**
- **2 przedłużki** 50 mm i 100 mm
- **1 uchwyt przesuwny**
- **1 uchwyt nasadkowy**
- **1 grzechotka przełączana** 48 lub 72 zęby
- **3 klucze imbusowe** 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm

Część 1/2" (12,5 mm):

- **17 nasadek** 10 - 32 mm
- **5 głębokich nasadek** 14 - 22 mm
- **8 nasadek E-TX** E10 - E22
- **2 głębokie nasadki do świec zapłonowych** 16 mm i 21 mm
- **1 adapter uchwytu przesuwnego** 3/8" na 1/2"
- **2 przedłużki** 125 mm i 250 mm
- **1 adapter bitowy** 1/2" na 5/16"
- **1 przegub kardana**
- **1 grzechotka przełączana** 48 lub 72 zęby

Bity śrubokrętowe 8 mm [5/16"]:

- **3 bity płaskie** 8 - 12 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **2 bity krzyżowe PH** PH 3 - 4
- **2 bity krzyżowe PZ** PZ 3 - 4
- **5 bitów Torx (TX)** T40 - T60
- **5 bitów sześciokątnych** 7 - 14 mm

Cechy produktu:

- **Napęd:** wewnętrzny czworokąt **DIN 3120 / ISO 1174**
- **Końcówki:** sześciokąt zewnętrzny **DIN 3124 / ISO 2725-1**
- **Blokada napędu:** rowek kulowy
- **Sposób obsługi:** ręczny
- **Powłoka:** chromowana, matowo satynowana
- **Rozmiar napędu:** 6,3 mm [1/4"] i 12,5 mm [1/2"]
- **Długość narzędzia bez opakowania:** 335 mm
- **Materiał:** stal chromowo-wanadowa, stal S2
- **Normy:** DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** standard
- **Liczba elementów:** 108
- **Rodzaj uzębienia grzechotki:** grube, 48 zębów

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.