

Zestaw pogłębiaczy stożkowych HSS-Co ATN, Ø 6,3–20,5 mm - 6 elementów

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 6 elementów**

Opis produktu:

Opis produktu:



Zestaw pogłębiaczy stożkowych HSS-Co ATN, Ø 6,3–20,5 mm.

Profesjonalny zestaw do pogłębiania, fazowania i gratowania – jedno narzędzie, wiele zastosowań.

- **Wielozadaniowe zastosowanie:** pogłębianie, fazowanie i usuwanie gratów w jednym cyklu roboczym
- **Trzy ostrza tnące** zapewniają precyzyjne centrowanie w otworze oraz równomierne, gładkie wykończenie powierzchni
- **Szlifowany trójpłaszczyznowy chwyt** gwarantuje pewne mocowanie oraz optymalne przeniesienie siły
- **Geometria wielozakresowa** optymalizuje proces formowania i usuwania wiórów oraz poprawia właściwości centrowania
- Ostrza szlifowane promieniowo i osiowo – zapewniają **wibracyjnie stabilną pracę i wysoki komfort użytkowania**
- Idealne do pogłębiania gwintów, rozwiercania rur i blach, obróbki stopów aluminium, metali kolorowych, stali i żeliwa
- **Zgodność z normami:** DIN 74 AF/BF, DIN 75 AF/BF

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- Krawędzie tnące nadające się do ponownego ostrzenia
- **Do materiałów o wytrzymałości do ok. 1.100 N/mm²**
- **Zastosowanie w przemyśle:** maszynowym, stalowym, drzewnym, sanitarnym, elektrotechnicznym, motoryzacyjnym i lotniczym

Zawartość zestawu:

Frez stożkowy Ø: **6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm**

Dane techniczne:

- **Zakres średnic:** Ø 6,3 – 20,5 mm
- **Typ chwytu:** cylindryczny
- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Norma wykonania:** DIN 335 C
- **Zastosowanie:** blachy, metale nieżelazne, żeliwo, stal, stal nierdzewna A2 i kwasoodporna A4
- **Ilość elementów:** 6 elementów

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.