

## Wiertło spiralne HSS-Co, DIN 1897, krótka wersja - różne rozmiary

Cechy produktu:



- rozmiar wiertła krótkiego ( $\varnothing \times L2$ ): 7,5 x 34 mm, 9,0 x 40 mm, 9,5 x 40 mm, 10,0 x 43 mm, 4,9 x 26 mm, 2,0 x 12 mm, 2,5 x 14 mm, 2,8 x 16 mm, 3,0 x 16 mm, 3,1 x 18 mm, 3,2 x 18 mm, 3,25 x 18 mm, 3,3 x 18 mm, 3,7 x 20 mm, 3,9 x 22 mm, 4,1 x 22 mm, 4,2 x 22 mm, 4,3 x 24 mm, 4,4 x 24 mm, 4,5 x 24 mm, 4,8 x 26 mm, 5,0 x 26 mm, 5,1 x 26 mm, 5,2 x 26 mm, 5,5 x 28 mm, 8,0 x 37 mm, 8,5 x 37 mm, 3,4 x 20 mm, 3,5 x 20 mm, 3,6 x 20 mm, 3,8 x 22 mm, 4,0 x 22 mm, 10,2 x 43 mm, 5,7 x 28 mm, 6,0 x 28 mm, 6,5 x 31 mm, 6,8 x 34 mm, 7,0 x 34 mm

Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-Co, DIN 1897, krótka wersja.

- Ekstra krótka konstrukcja** zapewnia wysoką stabilność podczas wiercenia
- Wzmocniony rdzeń** gwarantuje dużą odporność na złamania oraz skuteczne odprowadzanie ciepła
- Przeznaczone do **zastosowań o wysokich wymaganiach** – idealne do automatów, maszyn narzędziowych oraz wiertarek ręcznych
- Doskonałe do cienkościennych materiałów: blach, profili, płaskowników oraz prac montażowych
- Odpowiednie do wiercenia w: stali i staliwa do 1 100 N/mm<sup>2</sup>, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych, stalach narzędziowych, sprężynowych oraz metalach nieżelaznych

Dane techniczne:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** HSS-Co (5% kobaltu)
- **Norma:** DIN 1897
- **Typ szlif:** Stożkowy, krzyżowy (forma C od Ø 3 mm)
- **Trzpień:** Cylindryczny, tolerancja h8
- **Kąt spirali:** 26° – 31°
- **Kąt wierzchołkowy:** 135°
- **Konstrukcja zgodna z:** DIN 1414
- **Zastosowanie:** stal, stal nierdzewna, staliwo, żeliwo, metale nieżelazne, blachy



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.