

Wiertło stopniowe HSS-G

Cechy produktu:

- **rozmiar wiertła stopniowego (zakres stopni x trzpień):**
4-12 x 6 mm, 6 - 20 x 9 mm, 6 - 30 x 10 mm, 7 - 37 x 12 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło stopniowe HSS-G.

- Szybkie i precyzyjne wiercenie dzięki ostrej, szlifowanej końcówce – brak potrzeby wstępnego nawiercania
- Wyposażone w dwie krawędzie tnące zapewniające gratowanie i wiercenie
- Precyzyjny szlif CBN gwarantuje najwyższą jakość obróbki
- Kąt przejścia między stopniami: 45°, co umożliwia wygodne pogłębianie i usuwanie zadziorów
- Dzięki dwustronnemu wierceniu można obrabiać ścianki o grubości do 7 mm
- Do stosowania w wiertarkach ręcznych i stołowych
- Zalecane jest stosowanie odpowiedniego środka chłodząco-smarującego
- Idealne do: wiercenia większych otworów w cienkich materiałach i do powiększania istniejących otworów

Dane techniczne:

- **Trzpień:** cylindryczny

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** HSS-G
- **Zastosowanie:** metale nieżelazne, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, pleksi (PMMA)



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.