

Wiertło stopniowe HSS-Co ze spiralnym rowkiem

Cechy produktu:

- **rozmiar wiertła stopniowego (zakres stopni x trzpień):**
4-12 x 6 mm, 6 - 20 x 9 mm, 6 - 30 x 10 mm, 9-36 x 12 mm



Opis produktu:

Wiertło stopniowe HSS-Co ze spiralnym rowkiem

- Wysokiej jakości stal szybko tnąca z dodatkiem **5% kobaltu (HSS-Co 5%)** zapewnia wyjątkową trwałość, szczególnie podczas pracy z materiałami trudnoskrawalnymi
- **Spiralna geometria rowków** poprawia płynność pracy, minimalizuje wibracje i zapewnia czystsze krawędzie cięcia
- **Trzpień 3-płaszczyznowy** gwarantuje doskonałe przenoszenie momentu obrotowego i zapobiega obracaniu się w uchwycie
- Możliwość **delikatnego pogłębiania lub usuwania gratów** dzięki konstrukcji stopniowej
- **Precyzyjne szlifowanie (CBN)** dla najwyższej jakości wykonania i ostrości
- Zalecane stosowanie **odpowiedniego środka chłodząco-smarującego** dla zwiększenia żywotności narzędzia
- Idealne do obróbki **stali nierdzewnej (V2A/V4A), stali konstrukcyjnej, metali nieżelaznych, aluminium, tworzyw sztucznych i pleksi**

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co 5%

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Powłoka:** brak (blank)
 - **Typ rowka:** spiralny
 - **Trzpień:** cylindryczny, 3-płaszczyznowy
 - **Zastosowanie:** stal nierdzewna, stal, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne, pleksi (PMMA)
-



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40