

Gwintownik maszynowy jednozwojowy HSS – uchwyt 1/4" sześciokąt

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu: M3, M10, M12, M4, M5, M6, M8**



Opis produktu:

Opis produktu:

Gwintownik maszynowy jednozwojowy HSS – uchwyt 1/4".

- Do precyzyjnego nacinania gwintów metrycznych ISO (M3) zgodnie z normą DIN 13
- Nadaje się zarówno do użytku ręcznego, jak i maszynowego
- Uchwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) zgodny z normą bitów – szybka wymiana i dobra współpraca z wkrętarkami
- Proste rowki wiórowe – idealne do przelotowych otworów
- Dla materiałów o wytrzymałości do 800 N/mm², takich jak:
 - stale konstrukcyjne
 - żeliwo
 - metale nieżelazne (np. miedź, mosiądz)
 - aluminium
 - tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Typ gwintu:** metryczny (M)
- **Rozmiary gwintów:** od M3 do M12
- **Skok:** 0,5 mm
- **Średnica otworu pod gwint (korpusowego):** 2,5 mm
- **Typ otworu:** przelotowy
- **Typ nacięcia:** 4–6 zwojów prowadzących
- **Uchwyt:** sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
- **Materiał:** HSS (stal szybkotnąca)
- **Tolerancja:** ISO 2 (6H)



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.