

Gwintownik maszynowy jednozwojowy HSS-G

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu:** M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8



Opis produktu:

Opis produktu:

Gwintownik maszynowy jednozwojowy HSS-G.

- Przeznaczony do nacinania dokładnych gwintów metrycznych ISO (M3) zgodnie z DIN 13
- Wykonany według normy DIN 352 – standard dla gwintowników maszynowych do otworów przelotowych
- Do użytku ręcznego i maszynowego
- Wysokiej jakości HSS-G – precyzyjnie szlifowany gwintownik o zwiększonej trwałości
- Do materiałów o wytrzymałości do 800 N/mm², takich jak:
 - stal
 - żeliwo
 - metale nieżelazne
 - aluminium
 - tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

- **Typ otworu:** przelotowy

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Typ gwintu:** metryczny
- **Rodzaj nacięcia:** 4-6 zwojów prowadzących (typ B)
- **Rowki wiórowe:** proste
- **Norma wykonania:** DIN 352
- **Materiał:** HSS-G (stal szybkoobrotowa, szlifowana)
- **Tolerancja:** ISO 2 (6H)
- **Zastosowanie:** stal do 800 N/mm², żeliwo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.