

Pogłębiacz stożkowy wielozakresowy HSS-Co 90° - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar pogłębiacza: 31,0 mm, 20,5 mm, 25,0 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm, 16,5 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

Pogłębiacz wielozakresowy HSS-Co 90°.

Profesjonalny Pogłębiacz z trzema niesymetrycznie rozmieszczonymi ostrzami, które eliminują drgania i zapobiegają powstawaniu śladów drgań na powierzchni, zapewniając czyste i precyzyjne pogłębienia. Wykonany z wysokogatunkowej stali szybko tnącej z dodatkiem kobaltu (HSS-Co 5%), co gwarantuje długą żywotność nawet przy pracy w materiałach o wysokiej twardości. Wyposażony w chwyt trójpłaszczyznowy – zapobiega obracaniu się w uchwycie i umożliwia optymalne przeniesienie momentu obrotowego. Przeznaczony do pogłębień zgodnych z normami DIN 74 AF/BF oraz DIN 75 AF/BF.

Zastosowanie:

Do materiałów o twardości do 1.100 N/mm², w tym:

- stal
- stal nierdzewna i kwasoodporna (A2/A4)
- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- blachy
- tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Chwyt:** cylindryczny, 3-płaszczyznowy
- **Kąt fazowania:** 90°
- **Tolerancja:** h9
- **Powierzchnia:** niepowlekana (blank)
- **Norma:** DIN 335 C



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.