

## Pogłębiacz z otworem poprzecznym HSS-Co 5% - różne rozmiary

Cechy produktu:

- Rozmiar pogłębiacza: 2 - 5 mm, 5 - 10 mm, 10 - 15 mm, 15 - 20 mm



Opis produktu:

## Pogłębiacz z otworem poprzecznym HSS-Co 5%

Specjalistyczny pogłębiacz do **jednoczesnego gratowania, pogłębiania i zagłębiania otworów** – wszystko w jednym cyklu pracy.

**Otwór poprzeczny** w korpusie narzędzia zapewnia **optymalne odprowadzanie wiórów**, co **minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni pogłębiania** i umożliwia **płynną, cichą obróbkę bez drgań i zadziorów**.

Dzięki wykonaniu z **wysokogatunkowej stali szybkotnącej z 5% dodatkiem kobaltu (HSS-Co 5%)**, narzędzie doskonale sprawdza się przy obróbce trudniejszych materiałów.

Do uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się pracę przy **niskiej prędkości skrawania oraz z odpowiednim chłodzeniem**.

### Zastosowanie:

- stal
- stal nierdzewna i kwasoodporna (A2/A4)
- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- blachy
- tworzywa sztuczne

---

### Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Powierzchnia:** niepowlekana (blank)
- **Chwyt:** cylindryczny



**GROSS**  
TECHNICAL SUPPORT

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**  
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40