

Pogłębiacz płaski HSS-Co 180° – wersja standardowa - różne rozmiary

Cechy produktu:

- Rozmiar pogłębiacza: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



Opis produktu:

Pogłębiacz płaski HSS-Co 180° – wersja standardowa

Profesjonalny pogłębiacz płaski z **rowkami spiralnymi** i kątem pogłębiania **180°**, przeznaczony do **zagłębiania łbów śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym wg DIN 912, 6912, 7984 oraz śrub cylindrycznych z nacięciem prostym wg ISO 1207 (DIN 84).**

Wersja **MITTEL** – do otworów przelotowych o **średnim stopniu wykończenia** zgodnie z **DIN ISO 373**.

Pogłębiacz posiada **stały kołek prowadzący** o średnicy dostosowanej do zastosowania (Ø 3,4 mm), co zapewnia dokładne prowadzenie narzędzia. **Gwint wykonywany jest po wykonaniu pogłębiania.**

Zgodność z normą **DIN 74 Blatt 2**, formy H, J, K.

Przeznaczony do pracy w:

- stali
- stali nierdzewnej i kwasoodpornej (A2/A4)
- metalach nieżelaznych
- aluminium

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- żeliwie
- blachach

Dane techniczne:

- **Kąt pogłębiania:** 180°
- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Powierzchnia:** niepowlekana
- **Chwyt:** cylindryczny
- **Norma:** DIN 374 / DIN 74 Blatt 2



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.