

Pogłębiacz płaski HSS-Co 180° – wersja do otworów pod gwint (Kernloch)

Cechy produktu:

- **Rozmiar pogłębiacza:** M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



Opis produktu:

Opis produktu:

Pogłębiacz płaski HSS-Co 180° – wersja do otworów pod gwint (Kernloch).

Profesjonalny fazownik płaski wykonany z szybko tnącej stali kobaltowej HSS-Co 5%, z rowkami spiralnymi i kątem pogłębiania 180°, przeznaczony do zagłębiania łbów śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym zgodnie z DIN 912, 6912, 7984 oraz śrub cylindrycznych z nacięciem prostym wg ISO 1207 (DIN 84). Wersja KERNLOCH – kołek prowadzący o średnicy 2,5 mm, dedykowany wyłącznie do otworów pod gwint. Po wykonaniu pogłębienia następuje nacinanie gwintu. Zgodność z DIN 74 Blatt 2, formy H, J, K.

Do zastosowania w:

- stali
- stali nierdzewnej i kwasoodpornej (A2/A4)
- metalach nieżelaznych
- aluminium
- żeliwie
- blachach

Dane techniczne:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Kąt pogłębiania:** 180°
- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Powierzchnia:** niepowlekana
- **Chwyt:** cylindryczny
- **Norma:** DIN 374 / DIN 74 Blatt 2



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40