

Zestaw wiertel spiralnych HSS-Co UF-L w kasce Ø 1-5,9 mm - 50 szt.

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 50 elementów**

Opis produktu:

Opis produktu:



Zestaw wiertel spiralnych HSS-Co UF-L w kasce Ø 1-5,9 mm.

Cechy produktu:

- **Materiał: HSS-Co 5%** – zwiększona odporność na wysoką temperaturę i ścieranie
- **Geometria UF-L** – pogrubiony rdzeń i płaski profil rowków dla lepszej sztywności
- **Doskonałe odprowadzanie wiórów** – idealne przy większych głębokościach wiercenia
- **Do zastosowania na maszynach NC i CNC oraz automatach tokarskich**
- **Kąt wierzchołkowy: 130°**
- **Szlifowanie według DIN 1412, forma UX**
- **Spiralny kąt natarcia: 40°**
- **Bez rdzeniowego podcięcia**
- **Chwyt cylindryczny**
- **Tolerancja wykonania: h8**
- **Normy: DIN 338, DIN 1414**

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Zastosowanie:

Do wiercenia w materiałach o wytrzymałości do **1.200 N/mm²**, w tym:

- **stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz zwięzły, elektrolityczna miedź, brąz miękki, stopy aluminium z krzemem (AlSi), tytan i jego stopy**

Zawartość zestawu:

- **50 krótkich wiertel spiralnych UF-L**
- **Średnice: od 1,0 mm do 5,9 mm, co 0,1 mm**



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.