

## Kaseta wiertel HSS-Co Typ UF-L Ø 6-10 mm – 41 szt.

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 41 elementów**

**Opis produktu:**

**Opis produktu:**



## Kaseta wiertel HSS-Co Typ UF-L Ø 6-10 mm – 41 sztuk.

**Uniwersalne rozwiązanie do trudnych zadań** – zestaw 41 krótkich wiertel spiralnych HSS-Co 5% o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę. Dzięki specjalnej geometrii i płaskiemu profilowi rowków (UF-L) zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów oraz umożliwiają wiercenie na większe głębokości. Przystosowane do pracy w centrach obróbczych NC/CNC oraz automatach tokarskich.

Przeznaczone do obróbki materiałów średnio- i długowiórowych o wytrzymałości do 1200 N/mm<sup>2</sup>, takich jak stal nierdzewna, kwasoodporna, tytan i jego stopy, aluminium, miedź, brąz miękki, mosiądz twardy oraz stopy AlSi.

**Zawartość:**

- 41 krótkich spiralnych wiertel wielozakresowych
- Zakres: Ø 6,0 – 10,0 mm (co 0,1 mm)

**Dane techniczne:**

- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Chwył:** cylindryczny
- **Profil rowka:** płaski (UF-L)

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Norma:** DIN 338
- **Ostrze wstępne:** DIN 1412, forma UX
- **Szlif wierzchołkowy:** zgodny z normą fabryczną
- **Kąt wierzchołka:** 130°
- **Kąt śrubowy (spiralny):** 40°
- **Tolerancja średnicy:** h8
- **Konstrukcja zgodna z:** DIN 1414
- **Grubość rdzenia:** powiększona
- **Wzrost średnicy:** 0,1 mm
- **Liczba elementów:** 41
- **Zastosowanie:** stal nierdzewna, metale nieżelazne, metale kolorowe



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.