

Kaseta wiertel HSS-Co Typ UF-L Ø 1-10,5 mm - 24 szt.

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 24 elementy**

Opis produktu:

Opis produktu:



Kaseta wiertel HSS-Co Typ UF-L Ø 1-10,5 mm - 24 sztuki.

Wszechstronny zestaw do wymagających zastosowań – 24 krótkie wiertła spiralne HSS-Co 5% o zwiększonej odporności na temperaturę i zużycie, przeznaczone do wiercenia w materiałach trudnych w obróbce. Dzięki płaskiemu profilowi rowków (UF-L) zapewniają skuteczne odprowadzanie wiórów i doskonale sprawdzają się przy większych głębokościach wiercenia. Idealne do pracy na maszynach NC, CNC oraz automatach tokarskich.

Przystosowane do wiercenia w materiałach średnio- i długowłórowych o wytrzymałości do 1200 N/mm², takich jak stal nierdzewna, tytan, aluminium, miedź, mosiądz, brąz miękki oraz stopy AlSi.

Zawartość zestawu:

- 24 krótkie wiertła spiralne wielozakresowe
- Zakres: Ø 1,0 – 10,5 mm (co 0,5 mm)
- Wymiary typowych otworów pod gwinty: Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Chwył:** cylindryczny

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Profil rowka:** płaski (UF-L)
- **Norma:** DIN 338
- **Ostrze wstępne:** DIN 1412, forma UX
- **Szlif wierzchołkowy:** zgodny z normą fabryczną
- **Kąt wierzchołka:** 130°
- **Kąt śrubowy (spiralny):** 40°
- **Tolerancja średnicy:** h8
- **Konstrukcja zgodna z:** DIN 1414
- **Grubość rdzenia:** powiększona
- **Wzrost średnicy:** 0,5 mm
- **Liczba elementów:** 24
- **Zastosowanie:** stal nierdzewna, metale nieżelazne, metale kolorowe