

Wiertło spiralne HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 1,0 mm, 1,5 mm, 3,1 mm, 4,1 mm, 10,5 mm, 11,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO w etui.

Krótką wersją wiertła spiralnego kobaltowego zgodna z normą DIN 338, z cylindrycznym chwytem. Wysokiej jakości wykonanie szlifowane. Od średnicy 3 mm zastosowano szlifowanie krzyżowe o kącie 135°. Wiertło zawiera 5% kobaltu.

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co (stal szybkotnąca z 5% dodatkiem kobaltu)
- **Chwyt:** cylindryczny
- **Typ szlif wierzchołka:** szlif krzyżowy (od Ø 3,0 mm)
- **Kąt wierzchołkowy:** 135°
- **Szlif krzyżowy:** forma C
- **Grubość rdzenia:** standardowa
- **Wzrost rdzenia:** standardowy

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Kąt nachylenia spirali (kąt wiórowy):** standardowy
- **Kształt rowka wiórowego:** standardowy
- **Tolerancja wykonania:** h8
- **Normy:** DIN 338, pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z DIN 1414

Zastosowanie:

- stal konstrukcyjna, stal nierdzewna A2 oraz stal kwasoodporna A4, żeliwo, aluminium, metale nieżelazne.

Uwaga: Wiertła o średnicach od 1 mm do 4 mm pakowane są po 2 sztuki. Pozostałe średnice – po jednej sztuce.



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.