

Wiertło spiralne HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED w etui

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 1,0 mm, 1,5 mm, 3,1 mm, 4,1 mm, 10,5 mm, 11,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED w etui.

Precyzyjne, szybkie wiertło wysokowydajne, wykonane ze stali kobaltowej, szlifowane z pełnego materiału. Charakteryzuje się wysoką dokładnością pracy, długą żywotnością oraz zwiększoną odpornością na złamania dzięki wzmocnionemu rdzeniowi. Odporne na wysoką temperaturę, w wersji niepowlekanej. Przeznaczone do wiercenia na głębokość do ok. 5× średnicy.

Zastosowanie: stal do 1100 N/mm², stal nierdzewna, stale narzędziowe do pracy na zimno i gorąco, stale stopowe, stale ulepszone cieplnie i nawęglane, stal łożyskowa, sprężynowa, tytan i stopy tytanu, mosiądz, brąz o długim wiórze.

Cechy techniczne:

- **Materiał:** HSS-Co (stal szybkotnąca z 5% dodatkiem kobaltu)
- **Chwyt:** cylindryczny
- **Typ szlif wierzchołka:** szlif stożkowo-powłokowy
- **Szlif krzyżowy:** forma C

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Kąt wierzchołkowy:** 130°
- **Grubość rdzenia:** wzmocniona
- **Wzrost rdzenia:** standardowy
- **Kąt nachylenia spirali (kąt wiórowy):** 35°
- **Kształt rowka wiórowego:** profil płaski
- **Tolerancja wykonania:** h8
- **Normy:** DIN 338, pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z DIN 1414

Uwaga: Wiertła o średnicach od 1 mm do 4 mm pakowane są po 2 sztuki. Pozostałe średnice – po jednej sztuce.



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40