

Narzynka HSS-G Mf - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu:** M3 x 0,35 mm, M4 x 0,35 mm, M4 x 0,5 mm, M5 x 0,75 mm, M6 x 0,75 mm, M8 x 0,75 mm, M8 x 1,0 mm, M10 x 1,0 mm, M10 x 1,25 mm, M12 x 1,0 mm, M12 x 1,25 mm, M12 x 1,5 mm, M14 x 1,25 mm, M14 x 1,5 mm, M16 x 1,5 mm, M18 x 1,5 mm, M20 x 1,5 mm, M22 x 1,5 mm, M24 x 1,5 mm, M25 x 1,5 mm, M32 x 1,5 mm, M40 x 1,5 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Narzynka HSS-G Mf.

Precyzyjna narzynka do nacinania zewnętrznych gwintów metrycznych drobnozwojnych (Mf) zgodnych z normą DIN 13. Przeznaczona do wykonywania gwintów zgodnych z klasą tolerancji ISO 2 (6g) w jednym cyklu pracy.

Wykonana z wysokogatunkowej stali szybko tnącej HSS, zapewnia wysoką trwałość i wydajność skrawania. Zamknięta konstrukcja w formie B (z nacięciem wstępnym) umożliwia dokładne prowadzenie narzędzia i precyzyjne wykonanie gwintu.

Dane techniczne:

- **Gwint:** metryczny drobnozwojny
- **Typ:** forma B – zamknięta, wstępnie nacięta
- **Tolerancja:** ISO 2 (6g)
- **Wymiary narzynki:** 20 x 5 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** HSS (stal szybko tnąca)
- **Normy:** DIN EN 22568

Zastosowanie:

- Stal do 800 N/mm², żeliwo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne.

Idealna do precyzyjnych prac warsztatowych, produkcji seryjnej oraz zastosowań wymagających wysokiej jakości gwintu metrycznego drobnozwojnego.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.