

## Narzynka HSS-G DIN 223 BSW - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu:** 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 1 1/4", 1 1/2", 2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"



Opis produktu:

Opis produktu:

### Narzynka HSS-G DIN 223 BSW.

Narzynka przeznaczona do nacinania zewnętrznych gwintów calowych typu BSW (British Standard Whitworth) zgodnych z normą BS 84. Wykonana z wysokogatunkowej stali szybko tnącej HSS, gwarantuje dużą trwałość oraz wysoką jakość obrabianego gwintu.

Narzynka w wykonaniu formy B – zamknięta, z nacięciem wstępnym – umożliwia jednoczesne wykonanie gwintu w jednym cyklu pracy, zapewniając precyzję i łatwość skrawania.

### Dane techniczne:

- **Gwint:** BSW
- **Typ:** forma B – zamknięta, wstępnie nacięta
- **Tolerancja:** ISO 2 (6g)
- **Materiał:** HSS (stal szybko tnąca)
- **Normy:** DIN EN 22568

### Zastosowanie:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Stal do 800 N/mm<sup>2</sup>, żeliwo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne.

Polecana do prac warsztatowych, naprawczych i produkcyjnych, gdzie wymagane są trwałe i precyzyjne gwinty Whitwortha o zgrubnym skoku.



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.