

## Nasadka 1/2" głęboka 12-kątna 19 mm

**Opis produktu:**

**Opis produktu:**



Bardzo głęboka nasadka – idealna do ciasnych miejsc pracy lub trudno dostępnych śrub i nakrętek. Dokładne dopasowanie i maksymalne przenoszenie mocy przy zmniejszonym zużyciu. Zoptymalizowane pod kątem trwałości, aby sprostać najwyższym wymaganiom. Doskonały chwyt dzięki radełkowaniu dookoła. Precyzja i odporność znacznie przewyższają normy DIN/ISO.

**Cechy techniczne:**

- **Napęd wyjściowy:** Zewnętrzny sześciokąt zgodny z normami DIN 3124 / ISO 2725-1
- **Napęd wejściowy:** Wewnętrzny czworokąt 12,5 mm (1/2") zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Zabezpieczenie napędu:** Rowek kulkowy
- **Rodzaj obsługi:** Ręczna
- **Wykonanie:** Wersja długa
- **Powierzchnia:** Chromowana i matowo satynowana, z radełkowanym pierścieniem dla lepszego chwytu
- **Średnica D1:** 26,5 mm
- **Średnica D2:** 25 mm
- **Rozmiar klucza:** 19 mm
- **Głębokość gniazda (T):** 30 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Długość całkowita:** 77 mm
- **Materiał:** Trwała stal chromowo-wanadowa (CrV)
- **Normy:** DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Poziom jakości:** Profesjonalny

### Zastosowanie:

---

- Do użytku z ręcznymi narzędziami 1/2" (12,5 mm)
- Przeznaczone do profesjonalnych zastosowań warsztatowych i serwisowych



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.