

Nasadka zewnętrzna 1/2 TX/E - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar TX:** TX10, TX20, TX22, TX11, TX16, TX12, TX14, TX18, TX24



Opis produktu:

Opis produktu:

Nasadka do śrub z zewnętrznym napędem TX (E-TX). Dokładne dopasowanie i maksymalna transmisja mocy przy zmniejszonym zużyciu. Zoptymalizowany pod kątem trwałości, aby sprostać najwyższym wymaganiom. Doskonały chwyt dzięki radełkowaniu dookoła. Precyzja i odporność znacznie przewyższają normy DIN/ISO.

Właściwości techniczne:

- **Napęd wyjściowy:** Zewnętrzny profil TX (Torx®)
- **Napęd wejściowy:** Wewnętrzny czworokąt 12,5 mm (1/2") zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Zabezpieczenie napędu:** Rowek kulkowy
- **Rodzaj obsługi:** Ręczna
- **Wykonanie:** Wersja krótka
- **Powłoka:** Chromowana i matowo satynowana z radełkowaną powierzchnią dla lepszego chwytu
- **Średnica D1:** 12,3 mm - 28 mm
- **Średnica D2:** 22,5 mm - 28 mm
- **Długość całkowita:** 40 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Głębokość gniazda (T):** 9 mm - 16.3 mm
- **Rozmiar śruby:** E10 / M8 - E24 / M18-20
- **Materiał:** Wytrzymała stal chromowo-wanadowa (CrV)
- **Normy:** DIN 3120 / ISO 1174
- **Poziom jakości:** Profesjonalny

Zastosowanie:

- Przeznaczona do pracy z ręcznymi narzędziami 1/2"
- Idealna do śrub z gniazdem typu Torx® (np. E10 / M8)
- Doskonała do profesjonalnych zastosowań warsztatowych i serwisowych



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.