

Profesjonalna grzechotka 1/4" z precyzyjnym mechanizmem zapadkowym (72 zęby)

Opis produktu:



Opis produktu:

Profesjonalna grzechotka 1/4" z precyzyjnym mechanizmem zapadkowym (72 zęby), przeznaczona do pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki funkcji szybkiego zwalniania (quick release) oraz przełącznikowi kierunku pracy, narzędzie zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i wydajność. Solidna konstrukcja ze stali chromowo-wanadowej oraz ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt gwarantują komfort i trwałość podczas intensywnego użytkowania.

Cechy i specyfikacja techniczna:

- **Typ napędu:** Zewnętrzny 4-kąt 6,3 mm (1/4") – zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Zabezpieczenie końcówki roboczej:** Blokada kulkowa – dla pewnego trzymania nasadki
- **Rodzaj obsługi:** Ręczna
- **Funkcje dodatkowe:**
 - Szybkozłączka (Quick Release)
 - Przełącznik kierunku obrotu
- **Mechanizm zapadkowy:** Precyzyjna praca – 72 zęby (kąt pracy: 5°)
- **Materiał:** Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- **Rękojeść:** Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego – pewny chwyt i wygoda
- **Powierzchnia:** Chromowana i matowo satynowana – odporność na zużycie i korozję

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Wymiary:**
 - Długość całkowita: 130 mm
 - Długość głowicy (L2): 64 mm
 - Szerokość głowicy (A/B): 20,5 / 22,6 mm
 - Wysokość głowicy (A1/B1): 20 / 20 mm
- **Maksymalny moment obrotowy:** 70 Nm
- **Zgodność z normami:** DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Poziom jakości:** Plus – przeznaczona do profesjonalnych zastosowań
- **Zastosowanie:** Do pracy z narzędziami i nasadkami 1/4" (6,3 mm)



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.