

Bit sześciokątny wewnętrzny 1/4" - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Długość MM:** 4 mm, 6 mm, 7 mm, 3 mm, 5 mm

Opis produktu:

Opis produktu:

Wysokiej jakości przedłużka zaprojektowana do pracy ze śrubami imbusowymi. Wykonana z trwałej stali S2 i pokryta ochronną warstwą fosforanu cynku, gwarantuje niezawodność i długą żywotność. Dzięki zgodności z normami DIN 3126 i ISO 1173 pasuje do większości standardowych uchwytów wkrętarek ręcznych i elektrycznych.

Cechy produktu:

- **Typ końcówki roboczej:** Do śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym (imbusowych)
- **Typ mocowania:** Zewnętrzny sześciokąt 6,3 mm (1/4") zgodny z DIN 3126 / ISO 1173
- **Rodzaj blokady napędu:** Typ E
- **Rodzaj użycia:** Do pracy ręcznej oraz z użyciem wkrętarek elektrycznych
- **Wykonanie:** Klasyczne
- **Powłoka:** Fosforanowanie cynkiem
- **Rozmiar końcówki:** 3 mm do 7 mm
- **Rozmiar napędu:** 6,3 mm (1/4")
- **Do śrub:** 3 mm - 7 mm, z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym
- **Długość całkowita:** 300 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** Wytrzymała stal S2
- **Normy:** DIN 3126 / ISO 1173
- **Jakość:** Klasa Plus
- **Zastosowanie:** Do śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym

Zalety:

- Długa żywotność dzięki stali S2
- Kompatybilność z popularnymi uchwytami 1/4"
- Profesjonalna jakość dla wymagających zastosowań
- Ochronna powłoka przed korozją



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.