

Bit 1/4" TX z oznaczeniem 25 mm T10-T40

Cechy produktu:

- **Rozmiar Bitu:** T20, T25, T27, T10, T15, T30, T40
- **Opakowanie:** 3

Opis produktu:

Opis produktu:



Bit przeznaczony do pracy z śrubami posiadającymi wewnętrzne gniazdo TX i pierścień zabezpieczający. Dzięki zastosowaniu zewnętrznego napędu 6-kątnego (6,3 mm / 1/4"), jest idealny zarówno do użycia ręcznego, jak i z wkrętarką elektryczną. Niklowana powłoka zapewnia odporność na zużycie, a stal S2 gwarantuje wyjątkową trwałość i wytrzymałość narzędzia. Produkt spełnia normy DIN 3126 oraz ISO 1173, co zapewnia jego wysoką kompatybilność z szeroką gamą narzędzi.

Właściwości:

- **Rodzaj napędu:** Zewnętrzny 6-kąt zgodny z normą DIN 3126 / ISO 1173
- **Rodzaj blokady napędu:** Forma C
- **Sposób użycia:** Ręczny oraz z wkrętarką elektryczną
- **Powłoka:** Niklowana
- **Materiał:** Stal S2
- **Wielkość napędu:** 6,3 mm (1/4")
- **Wielkość śrub:** TX10
- **Długość produktu bez opakowania:** 25 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Norma:** DIN 3126 / ISO 1173
- **Jakość:** Profesjonalna
- **Opakowanie:** 3
- **Zastosowanie:** Do śrub z wewnętrznym gniazdem TX z pierścieniem zabezpieczającym



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.