

Wiertło ślimakowe do drewna typu Lewis - różne rozmiary

Cechy produktu:



- **Rozmiar wiertła Lewis:** 7 x 460 mm, 18 x 460 mm, 24 x 320 mm, 24 x 460 mm, 26 x 230 mm, 6 x 230 mm, 6 x 320 mm, 6 x 460 mm, 8 x 320 mm, 8 x 460 mm, 10 x 230 mm, 20 x 320 mm, 28 x 320 mm, 32 x 320 mm, 7 x 230 mm, 16 x 230 mm, 16 x 460 mm, 18 x 600 mm, 20 x 460 mm, 26 x 600 mm, 30 x 230 mm, 30 x 320 mm, 32 x 460 mm, 8 x 230 mm, 9 x 230 mm, 9 x 460 mm, 14 x 600 mm, 16 x 600 mm, 22 x 600 mm, 24 x 600 mm, 26 x 460 mm, 28 x 230 mm, 30 x 460 mm, 30 x 600 mm, 32 x 230 mm, 34 x 230 mm, 8 x 600 mm, 12 x 230 mm, 12 x 320 mm, 12 x 460 mm, 18 x 320 mm, 22 x 320 mm, 22 x 460 mm, 24 x 230 mm, 26 x 320 mm, 28 x 460 mm, 28 x 600 mm, 14 x 230 mm, 14 x 320 mm, 14 x 460 mm, 16 x 320 mm, 18 x 230 mm, 20 x 230 mm, 20 x 600 mm, 10 x 320 mm, 10 x 460 mm, 10 x 600 mm, 12 x 600 mm, 22 x 230 mm, 32 x 600 mm, 36 x 230 mm

Opis produktu:

Opis produktu:

Specjalna końcówka umożliwia szybkie i łatwe wiercenie. Precyzyjne otwory dzięki ostremu ostrzu. Długa żywotność dzięki hartowanej krawędzi skrawającej. Spirala LEWIS do szybkiego usuwania wiórów. Sześciokątny trzonek zapewnia mocne i bezpieczne osadzenie wiertła w uchwycie wiertarskim. Do wszystkich rodzajów drewna, belek, kantówek, drewna klejonego i litego drewna konstrukcyjnego. Materiał: stal CV.

Cechy produktu:

- **Typ trzonka:** Sześciokątny (6-kant)
- **Długość całkowita (L1):** 230 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Długość robocza (L2):** 155 mm
- **Średnica trzpienia:** 5 mm - 11 mm
- **Średnica robocza (Ø):** 6 mm - 36 mm
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (CV-stal)
- **Klasa jakości:** Professional
- **Zastosowanie:** Drewno, twarde drewno



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40