Karta informacji o produkcie

Wiertło SuperSchlag PLUS - różne rozmiary

Cechy produktu:



- **Średnica : 8,0 mm, 9,0 mm, 12 mm, 16 mm, 5,0x150 mm, 6,5x150 mm, 8,0x400 mm, 6,0x150 mm, 12x400 mm, 7,0x150 mm, 12x200 mm, 8,0x200 mm, 10x200 mm, 10x400 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 10 mm, 14 mm, 6,5 mm**

Opis produktu:

Opis produktu:

Super elastyczne, odporne na wiercenie udarowe wiertło do muru i betonu. Niskonaprężeniowe, wysokotemperaturowe lutowanie miedzią w dużej mierze całkowicie zatopionej płytki węglikowej zapewnia długą żywotność i wytrzymuje najwyższe obciążenia. Trzy frezowane powierzchnie zaciskowe na trzpieniu zapewniają idealne osadzenie wiertła w uchwycie wiertarskim bez poślizgu (do 200 mm długości).

Cechy produktu:

- **Średnica:** 3 mm - 16 mm
- **Długość całkowita:** 75 mm - 400 mm
- **Długość robocza (L2):** 40 mm - 320 mm
- **Trzpień:** Cylindryczny (okrągły)
- **Poziom jakości:** Professional – do intensywnego, profesjonalnego użytku

Użycie:

- Beton

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- Kamień naturalny
- Kamień sztuczny
- Cegła i mur

Zastosowanie:

Do stosowania w mocnych wiertarkach udarowych i lekkich wiertarkach udarowych (do 2 dżuli energii udaru) z uchwytem 3-szczękowym, a także w akumulatorowych wiertarkach udarowych. Nadaje się do betonu, muru, kamienia naturalnego i konglomeratu.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40