

Wiertło do kamienia ECO - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 18,0 mm, 8x200 mm, 10x400 mm, 10x600 mm, 12x400 mm, 12x600 mm, 16x600 mm, 22,0 mm, 25,0 mm, 25x400 mm, 16,0 mm, 16x400 mm, 20,0 mm, 6x200 mm, 8x400 mm, 8x600 mm, 14x200 mm, 14x600 mm, 15,0 mm, 6x400 mm, 10x200 mm, 18x400 mm, 20x400 mm, 12x200 mm, 14x400 mm, 18x600 mm, 22x400 mm, 24x400 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Standardowe wiertło do muru z końcówką z węglików spiekanych. Przystępne cenowo i wydajne. Do wiercenia obrotowego i uderowego w urządzeniach z uchwytem 3-szczękowym. Nadaje się do betonu, muru i pustaków.

Cechy produktu:

- **Typ uchwytu:** cylindryczny – kompatybilny z większością standardowych wiertarek
- **Średnica (Ø):** 3,5 mm - 25 mm
- **Długość robocza (L2):** 38 mm - 300 mm
- **Długość całkowita:** 65 mm - 400 mm
- **Jakość wykonania: Standard** – do prac domowych i okazjonalnych zastosowań

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Zastosowanie:** kamień sztuczny, kamień naturalny



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40