

Wiertło do betonu PRODUR - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 5,0x150 mm, 6,5x150 mm, 12x200 mm, 5,5x150 mm, 6,0x150 mm, 6x200 mm, 7,0x150 mm, 10x200 mm, 8x200 mm, 16,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wysokowydajne wiertło ze specjalną geometrią głowicy wiertarskiej. Hartowane w całości: odporne na wiercenie udarowe.

Powierzchnia zagęszczona poprzez śrutowanie, co zapewnia bardzo długą żywotność. Z cylindrycznym trzonkiem. Do stosowania w wiertarkach udarowych. Nadaje się do betonu, muru i cegły silikatowej. Wszystkie wiertła są kompatybilne z uchwytyami wiertarskimi do 10 mm. Trwałe, wydajne, ekonomiczne rozwiązanie do użytku profesjonalnego.

Cechy produktu:

- **Typ uchwytu:** cylindryczny – pasuje do wszystkich standardowych wiertarek
- **Średnica (Ø):** 3 mm - 16 mm
- **Długość robocza (L2):** 40 mm - 110 mm
- **Długość całkowita:** 70 mm - 150 mm
- **Jakość wykonania: Plus** – podwyższona trwałość i lepsza wydajność

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Zastosowanie:** beton, wapienno-piaskowy kamień, mur (cegła, bloczki)



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40