

Wiertło spiralne do drewna HSS PrimeCut - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 16,0 mm, 15,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wysokowydajne wiertło do drewna wykonane ze stali szybko tnącej. Wyjątkowo długa żywotność dzięki wysokiej jakości stali szybko tnącej. Szlifowane rowki i pomocnicze krawędzie skrawające z fazowaniem prowadzącym redukują ryzyko przypalenia podczas wiercenia i zapewniają optymalne prowadzenie w otworze. Samogwintująca końcówka centrująca gwarantuje precyzyjne wiercenie i umożliwia lepszą kontrolę wiercenia.

Cechy produktu:

- **Typ uchwytu:** cylindryczny
- **Średnica wiertła (Ø):** 3 mm - 10 mm
- **Średnica trzpienia:** 3 mm - 16 mm
- **Długość robocza (L2):** 33 mm - 120 mm
- **Długość całkowita (L1):** 61 mm - 178 mm
- **Materiał:** stal szybko tnąca (HSS)
- **Jakość wykonania: Professional** – do intensywnego, profesjonalnego użytku
- **Zastosowanie:** drewno, sklejka, drewno twarde i miękkie, płyty wiórowe, laminat, parkiet

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Idealne do wszystkich rodzajów drewna, od drewna miękkiego po najtwardsze, takie jak bangkirai, jarrah australijski, gwajakowiec, orzech czarny amerykański, palisander, jawor i bongosi, a także do płyt wiórowych i sklejki, parkietu, laminatów, płyt powlekanych i tworzyw sztucznych.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.