

Wiertło do muru z trzpieniem sześciokątnym E6.3 - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 3,0x60 mm, 10x120 mm, 4,0x75 mm, 5,0x85 mm, 7,0x100 mm, 6,0x100 mm, 8,0x105 mm, 9,0x120 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło idealne do wkrętarek akumulatorowych dzięki trzpieniowi sześciokątnemu 6,35 mm [1/4"]. Szybka wymiana. Frezowana konstrukcja z końcówką z węglików spiekanych. Nadaje się do betonu lanego, muru i betonu komórkowego.

Cechy produktu:

- **Uchwyt:** 6-kątny 6,35 mm (1/4")
- **Długość części roboczej (L2):** 40 mm - 80 mm
- **Całkowita długość (bez opakowania):** 60 mm - 120 mm
- **Średnica:** 3 mm - 10 mm
- **Poziom jakości:** Standard
- **Zastosowanie:**
 - Beton
 - Gazobeton
 - Kamień sztuczny

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- Kamień naturalny



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40