

Wiertło spiralne do drewna V2 - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 20,0 mm, 15,0 mm, 18,0 mm, 16,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Specjalne wiertło do drewna wykonane z odpornej na zużycie stali CV. Precyzyjne wiercenie bez odprysków dzięki ostrzu centrującemu i dwóm frezom wstępnym. Precyzyjne, dokładne wymiarowo otwory dzięki szlifowanym rowkom odpylającym i fazom prowadzącym. Idealne do wiercenia otworów pod kołki w drewnie litym. Do płyt pilśniowych, płyt wiórowych powlekanych, drewna miękkiego i twardego.

Cechy i właściwości:

- **Rodzaj trzpienia:** Cylindryczny
- **Długość całkowita (L1):** 61 mm - 200 mm
- **Długość robocza (L2):** 33 mm - 130 mm
- **Średnica trzpienia:** 3 mm - 10 mm
- **Średnica robocza (Ø):** 3 mm - 20 mm
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (CV-stal)
- **Długość produktu bez opakowania:** 61 mm - 200 mm
- **Klasa jakości:** Plus

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Zastosowanie:

- Sklejka
- Drewno twarde
- Drewno miękkie
- Płyty wiórowe
- Drewno lite
- Laminat
- Parkiet



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40