

Wiertło cylindryczne z węglkową końcówką - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Średnica : 10 mm, 16 mm, 18 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 30 mm, 45 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło ze szpicem centrującym oraz dwoma głównymi i obwodowymi krawędziami skrawającymi z węgla spiekane, zgodnie z normą DIN 7483 G. Długa żywotność dzięki wysokiej jakości końcówkom z węgla spiekane.

Czyste, precyzyjne i bezodpryskowe otwory. Cylindryczny, stopniowany trzonek o średnicy 8 mm lub 10 mm. Idealne do stosowania w wiertarkach ręcznych. Zalecana prędkość obrotowa 400-1500 obr./min, w zależności od średnicy i materiału.

Cechy i właściwości:

- **Rodzaj trzpienia:** Cylindryczny
- **Długość całkowita (L1):** 90 mm
- **Długość produktu bez opakowania:** 90 mm
- **Średnica trzpienia:** 8 mm - 10 mm
- **Średnica robocza (Ø):** 10 mm - 50 mm
- **Materiał:** Węgiel spiekany
- **Klasa jakości:** Professional

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Zastosowanie:

- Laminat
- Parkiet
- Drewno lite
- Drewno twarde
- Drewno miękkie
- Sklejka
- Płyty wiórowe



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.