

Szczypce boczne do cięcia kabli VDE - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Długość MM: 210 mm, 160 mm**



Opis produktu:

Opis produktu:

Najwyższe bezpieczeństwo podczas pracy przy instalacjach elektrycznych dzięki testom zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900. Bezpieczne nawet w ekstremalnych warunkach pracy dzięki przetestowanej odporności na uderzenia w niskich temperaturach do -40°C. Do zdejmowania izolacji i cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. Rękojeści z ergonomicznie ukształtowanymi, wielokomponentowymi osłonami bezpieczeństwa zgodnymi z normą DIN EN/IEC 60900.

Precyzyjne ostrza zapewniają gładkie i czyste cięcie. Profesjonalna konstrukcja ułatwia obsługę pod ciągłym obciążeniem.

Zacisk kablowy z mechanizmem zapadkowym zapewnia cięcie bez zgnieceń. Ulepszona geometria ostrza zapewnia łatwe cięcie i dłuższą żywotność. Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, kute, hartowane olejowo. Regulowane złącze śrubowe.

Nie nadaje się do drutu stalowego, stopów aluminium i przewodów miedzianych ciągniętych na twardo.

Cechy produktu:

- **Norma bezpieczeństwa:** VDE zgodnie z DIN EN IEC 60900 / IEC 900 – narzędzie przeznaczone do pracy pod napięciem do 1000 V
- **Wykonanie:** Kute i olejowo hartowane narzędzie ze stali narzędziowej zapewnia trwałość i odporność na zużycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Powierzchnia:** Chromowana i matowo satynowana – odporna na korozję i zapewniająca profesjonalny wygląd
- **Rękojeść:** Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego – wygodna i bezpieczna w użytkowaniu
- **Długość:** 160 mm lub 210 mm
- **Przeznaczenie:** Do cięcia przewodów aluminiowych i miedzianych, jedno- i wielodrutowych

Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal narzędziowa, kuta, olejowo hartowana
- **Długość narzędzia:** 160 mm lub 210 mm
- **Maksymalna średnica przewodu:** 16 mm lub 25 mm
- **Maksymalny przekrój przewodu:** 50 mm² lub 70 mm²
- **Jakość:** Linia Professional – dla wymagających użytkowników

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.