

Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających Segera J2

Opis produktu:



Opis produktu:

Do montażu zewnętrznych pierścieni osadczych na wałach lub wewnętrznych pierścieni osadczych w otworach.

Antypoślizgowe, precyzyjne końcówki obrabiane maszynowo.

Antypoślizgowe, pokryte tworzywem sztucznym rękojeści. Wersje do zewnętrznych pierścieni osadczych ze sprężyną rozwierającą.

Cechy produktu:

- **Typ szczypiec:** J2 – do pierścieni Segera
- **Długość całkowita:** 175 mm
- **Zakres pierścieni:** 19 – 60 mm
- **Powierzchnia:** Titanoptik – elegancka i odporna
- **Uchwyt:** Ergonomiczny, powlekany (Tauchgriff)
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa, kuta i olejowo hartowana
- **Normy:** DIN 5254 A/B, DIN 5256 C/D
- **Klasa jakości:** Professional

Zastosowanie:

Niezbędne narzędzie w każdym warsztacie mechanicznym, serwisie technicznym czy zakładzie przemysłowym. Idealne do montażu i demontażu wewnętrznych pierścieni Segera – precyzyjne,

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

trwałe i wygodne w użyciu.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40